

TUFFLEX® PT 300

“A MANGUEIRA DE PVC FLEXÍVEL DA GATES”

APLICAÇÃO

Indicada para condução de água, e de ar comprimido em compressores, ferramentas pneumáticas e enchimento de pneus em postos de serviço, onde se requer excelente flexibilidade e resistência a abrasão com pressões de trabalho de até 300psi.

CARACTERÍSTICAS

Mangueira especialmente composta (PVC/NBR) e reforçada com de fios de poliéster, resultando em excelente flexibilidade e resistência à abrasão. Cor preta.

TEMPERATURA MÁXIMA: 5 a 55°C.



Nome do Catálogo	Diâmetros		Pressão Máx. trabalho		Embalagem
	Interno (D.I.)	Externo (D.E.)			
	pol	mm	psi	MPa	m
TUFFLEX PT 300 1/4"	1/4"	12,3	300	2,1	50/100
TUFFLEX PT 300 5/16"	5/16"	14,0	300	2,1	50/100
TUFFLEX PT 300 3/8"	3/8"	16,3	300	2,1	50/100
TUFFLEX PT 300 1/2"	1/2"	20,5	300	2,1	50/100
TUFFLEX PT 300 5/8"	5/8"	24,0	300	2,1	50/100
TUFFLEX PT 300 3/4"	3/4"	28,0	300	2,1	50/100
TUFFLEX PT 300 1"	1"	35,0	300	2,1	50/100



O NOME MAIS CONFIÁVEL DO MUNDO EM CORREIAS E MANGUEIRAS

Gates do Brasil
Indústria e Comércio Ltda.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017

8º andar - Cj. 81

CEP: 04530-001 - São Paulo - SP

Tel: (011) 3848-8122 - Fax: (011) 3848-8170

e-mail: gatesmh@gatesbrasil.com.br

www.gatesbrasil.com.br

B19021 - Jun. 2005